

Mascara automática

DIN variável de 9 a 13



Código	Descrição
AG-III	Mascara autom. AG-III+ Din 9 a 13

**Especificações:**

Dimensão da janela 90x40mm  
DIN com filtro desligado: 4  
DIN com filtro ligado: 9 a 13  
Tempo:  
    de claro a escuro: 1 ms  
    de escuro a claro: 0.1-0.5 segundos  
Protecção UV e IR: standard ISO  
Fonte energia: 2 pilhas AAA 1,5V  
Temperatura ambiente: -5°C ~55°C  
Peso: 465gr  
Vidros protecção interior e exterior

## Mascara automática MODULO

DIN variável de 9 a 13



Código	Descrição
100.01.01.00	Mascara autom. 110X90 DIN 9 a 13

### Especificações:

Dimensão da janela 95x46,5mm  
 DIN com filtro desligado: 4  
 DIN com filtro ligado: 9 a 13  
 Tempo:  
     de claro a escuro: 0,2 ms  
     de escuro a claro: 0.4 sec  
 Protecção UV e IR: CE (EN 175)  
 Fonte energia: células solares  
 Temperatura ambiente: -10°C ~60°C  
 Peso: 470gr  
 Vidros protecção interior e exterior

## Mascara automática MODULO

DIN fixo



Código	Descrição
100.01.03.11	Mascara autom. 110X90 DIN 11 fixo

### Especificações:

Dimensão da janela 95x46,5mm  
 DIN com filtro desligado: 3  
 DIN com filtro ligado: 10.5  
 Tempo:  
     de claro a escuro: 0,5 ms  
     de escuro a claro: 0.2 sec  
 Protecção UV e IR: CE (EN 175)  
 Fonte energia: células solares  
 Temperatura ambiente: -10°C ~60°C  
 Peso: 448gr  
 Vidros protecção interior e exterior

## Mascara

## Pala móvel



Código	Descrição	Preço
100.01.04	Mascara pala móvel 108x51 DIN11	

### Especificações:

Dimensão da janela 92x35mm  
 DIN: 11  
 Temperatura ambiente: -5°C ~55°C  
 Peso: 405gr  
 Vidros protecção interior e exterior

## Mascara

## Panorâmica



Código	Descrição	Preço
100.01.05	Mascara panorâmica 133x114 DIN11	

### Especificações:

Dimensão da janela 112x110mm  
 DIN: 11  
 Temperatura ambiente: -5°C ~55°C  
 Peso: 405gr  
 Vidros protecção interior e exterior